

Costruita con una larghezza di lavoro da 250 a 400 cm, potenza richiesta da 140 a 240 HP e una profondità di lavoro da 15 a 30 cm. L'interratrice versione RSE-PLUS è una attrezzatura professionale, ideale per contoterzisti e grandi aziende agricole, che trova largo impiego in svariate applicazioni dove l'esigenza da parte dell'utilizzatore

finale è quella di poter lavorare in condizioni estreme. Grazie alla modularità delle nostre attrezzature è possibile abbinare alla versione RSE PLUS baulatrice una vasta serie di accessori realizzati su specifiche richieste da parte della nostra clientela.



TIPO										<i>Baulatrice singola</i>						<i>Baulatrice multipla</i>		
										A = cm		B = cm		C = cm		D = cm	E = cm	F = cm
										MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MIN	MIN
250 RSE-PLUS	250	275	540	48/72	240/280	140/160	1650	1850	15/30	210	230	10	25	260	290	25	45	20
270 RSE-PLUS	270	295	540	52/78	240/280	150/180	1760	1960	15/30	230	250	10	25	280	310	25	45	20
300 RSE-PLUS	300	325	540	60/90	240/280	160/180	1890	2090	15/30	260	280	10	25	310	340	25	45	20
320 RSE-PLUS	320	345	540	64/96	240/280	160/200	2010	2210	15/30	280	300	10	25	330	360	25	45	20
360 RSE-PLUS	360	385	540	72/108	240/280	180/220	2150	2350	15/30	320	340	10	25	370	400	25	45	20
400 RSE-PLUS	400	425	540	80/120	240/280	200/240	2350	2550	15/30									

RSE-PLUS



Peso con ruote



Peso con rullo motorizzato idraulico