

Construit avec des largeurs de travail de 145 à 360 cm, puissance demandée de 80 à 160 CV et profondeur de travail de 15 à 30 cm. L'enfouisseur avec coffre butteur RSE est une machine professionnelle utilisée par les agriculteurs devant travailler en terrains très difficiles.

On peut associer à l'enfouisseur avec coffre butteur RSE des accessoires réalisés sur demande de nos clients.



MODÈLE										<i>Butte Simple</i>						<i>Buttes Multiples</i>		
										A = cm		B = cm		C = cm		D = cm	E = cm	F = cm
										MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MIN	MIN
145 RSE	145	170	540	28/42	240	80-100	1040	1240	15/30	105	125	10	25	155	185	25	45	20
165 RSE	165	190	540	32/48	240	80-100	1100	1310	15/30	125	145	10	25	175	205	25	45	20
185 RSE	185	210	540	36/54	240	90-100	1160	1370	15/30	145	165	10	25	195	225	25	45	20
210 RSE	210	235	540	40/60	240	100-120	1280	1390	15/30	170	190	10	25	220	250	25	45	20
230 RSE	230	255	540	44/66	240	110-130	1360	1560	15/30	190	210	10	25	240	270	25	45	20
250 RSE	250	275	540	48/72	240	120-140	1450	1650	15/30	210	230	10	25	260	290	25	45	20
270 RSE	270	295	540	52/78	240	130-150	1560	1750	15/30	230	250	10	25	280	310	25	45	20
300 RSE	300	325	540	60/90	240	130-160	1690	1810	15/30	260	280	10	25	310	340	25	45	20
320 RSE	320	345	540	64/96	240	130-160	1810	2010	15/30	280	300	10	25	330	360	25	45	20
360 RSE	360	385	540	72/108	240	130-160	1950	2150	15/30	320	340	10	25	370	400	25	45	20

RSE



Poids avec roues



Poids avec rouleau motorisé hydraulique