

ENFOUISSEUR AVEC COFFRE BUTTEUR RSF

Pour tracteurs de 80 à 160 CV

Construit avec des largeurs de travail de 185 à 300 cm, puissance demandée de 80 à 160 CV et profondeur de travail de 15 à 30 cm. L'enfouisseur avec coffre butteur RSF est une machine professionnelle utilisée en terrains argileux, secs et difficiles. Le rotor exclusif avec lames Frangiter et sa vitesse de rotation permettent de briser uniformément les mottes qui se trouvent dans le sol.

Le système Frangiter et la transmission par pignons garantissent une fiabilité et une durée de vie plus longue de la machine en conditions extrêmes.



MODÈLE	Diagrammes de largeur		Diagramme de rotor	Diagramme de lame	Diagramme de rotor	Tracteur 1	Tracteur 2	Tracteur 3	Diagramme de butte	Butte Simple						Buttes Multiples					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	A = cm		B = cm		C = cm		D = cm	E = cm	F = cm			
	cm	cm	mm	N°	t/min	CV	Kg	Kg	cm	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MIN	MIN			
185 RSF	185	225	560	66	340	80-120	1250	1450	15/30	145	165	10	25	195	225	25	45	20			
210 RSF	210	240	560	84	340	90-120	1330	1530	15/30	170	190	10	25	220	250	25	45	20			
230 RSF	230	270	560	90	340	100-120	1410	1610	15/30	190	210	10	25	240	270	25	45	20			
250 RSF	250	290	560	96	340	100-130	1540	1740	15/30	210	230	10	25	260	290	25	45	20			
270 RSF	270	310	560	102	340	120-150	1700	1900	15/30	230	250	10	25	280	310	25	45	20			
300 RSF	300	340	560	114	340	130-160	1780	1980	15/30	260	280	10	25	310	340	25	45	20			

RSF



Poids avec roues



Poids avec rouleau motorisé hydraulique