

Construit avec des largeurs de travail de 125 à 210 cm, puissance demandée de 40 à 90 CV et profondeur de travail de 15 à 25 cm. L'enfouisseur avec coffre butteur RSG est utilisé par des agriculteurs devant travailler avec de petits tracteurs.

On peut associer à l'enfouisseur avec coffre butteur RSG des accessoires réalisés sur demande de nos clients.



MODÈLE										<i>Butte Simple</i>						<i>Buttes Multiples</i>		
																		
										A = cm	B = cm	C = cm	D = cm	E = cm	F = cm			
RSG	cm	cm	mm	N°	t/min	CV	Kg	Kg	cm	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MIN	MIN
125 RSG	125	150	430	28/42	260	40-50	640	840	15/25	85	105	10	25	135	165	25	45	20
145 RSG	145	170	430	32/48	260	50-60	690	890	15/25	105	125	10	25	155	185	25	45	20
165 RSG	165	190	430	36/54	260	60-70	750	950	15/25	125	145	10	25	175	205	25	45	20
185 RSG	185	210	430	40/60	260	70-80	810	1010	15/25	145	165	10	25	195	225	25	45	20
210 RSG	210	235	430	44/66	260	80-90	870	1070	15/25	170	190	10	25	220	250	25	45	20



Poids avec roues



Poids avec rouleau motorisé hydraulique