

# ENFOUISSEUR RSL AVEC ROULEAU

Pour tracteurs de 60 à 110 CV










Construit avec des largeurs de travail de 125 à 250 cm, puissance demandée de 60 à 110 CV et profondeur de travail de 15 à 25 cm.

L'enfouisseur RSL est utilisé par les agriculteurs, les horticulteurs et les paysagistes qui veulent une machine

compacte, robuste et de grande largeur.

Conçu pour travailler dans des pierres d'un diamètre de 10 à 25 cm.



RSL	MODÈLE									
		cm	cm	mm	N°	t/min	CV	mm	Kg	cm
	<b>125 RSL</b>	125	165	420	24/36	260	60-70	360	770	15/25
	<b>145 RSL</b>	145	185	420	28/42	260	60-80	360	800	15/25
	<b>165 RSL</b>	165	205	420	32/48	260	60-80	360	880	15/25
	<b>185 RSL</b>	185	225	420	36/54	260	60-80	360	960	15/25
	<b>210 RSL</b>	210	250	420	40/60	260	80-100	360	1040	15/25
	<b>230 RSL</b>	230	270	420	44/66	260	80-100	360	1120	15/25
	<b>250 RSL</b>	250	290	420	48/72	260	90-110	360	1200	15/25