

# INTERRATRICE RSE PLUS CON RULLO POSTERIORE

Per trattori da 150 a 240 HP












Costruita con una larghezza di lavoro da 250 a 400 cm, potenza richiesta da 150 a 240 HP e una profondità di lavoro da 15 a 30 cm. L'interratrice versione RSE-PLUS è un'attrezzatura professionale che trova largo impiego in svariate applicazioni dove l'esigenza da parte dell'utilizzatore finale è quella di poter lavorare in situazioni estre-

me, con la possibilità di raggiungere elevate profondità di lavoro in ogni condizione.

Progettata per lavorare in terreno con sassi di dimensione compresa tra 15 e 30 cm di diametro.



TIPO									
	cm	cm	mm	N°	g/min	Hp	mm	Kg	cm
<b>250 RSE-PLUS</b>	250	290	540	48/72	260	150/160	600	1890	15/30
<b>270 RSE-PLUS</b>	270	310	540	52/78	260	150/180	600	1960	15/30
<b>300 RSE-PLUS</b>	300	340	540	60/90	260	160/180	600	2050	15/30
<b>320 RSE-PLUS</b>	320	360	540	64/96	260	160/200	600	2130	15/30
<b>360 RSE-PLUS</b>	360	400	540	72/108	260	180/220	600	2350	15/30
<b>*400 RSE-PLUS</b>	400	440	540	80/120	260	200/240	600	2500	15/30

\*Disponibile solo su richiesta.