
















Für Arbeitsbreiten von 125 bis 210 cm, Kraftbedarf von 40 bis 90 PS und eine Arbeitstiefe von 15 bis 25 cm. Die Umkehrfräse mit Dammformer RSG ist eine professionelle, robuste Maschine. Sie kann in unterschiedlichen Bedingungen, besonders in Gemüsebau arbeiten.

Dank der Vielseitigkeit unseren Maschinen kann man viele Zubehör, die wir auf Anfrage unserer Kunden produzieren, mit der Umkehrfräse mit Dammformer RSG kombinieren.



SORTE										Einzel Damm						Vielfache Dämme		
																		
										A = cm	B = cm	C = cm	D = cm	E = cm	F = cm			
	cm	cm	mm	Zahl	U/Min	PS	Kg	Kg	cm	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MIN	MIN
125 RSG	125	150	430	28/42	260	40-50	640	840	15/25	85	105	10	25	135	165	25	45	20
145 RSG	145	170	430	32/48	260	50-60	690	890	15/25	105	125	10	25	155	185	25	45	20
165 RSG	165	190	430	36/54	260	60-70	750	950	15/25	125	145	10	25	175	205	25	45	20
185 RSG	185	210	430	40/60	260	70-80	810	1010	15/25	145	165	10	25	195	225	25	45	20
210 RSG	210	235	430	44/66	260	80-90	870	1070	15/25	170	190	10	25	220	250	25	45	20



Gewicht mit Räder



Gewicht mit hydraulischer motorisierter Walze